


02

Coppelle



PANNELLO IN LANA DI ROCCIA



CODICE	CARATTERISTICHE	FELTRO	PANNELLO
PLDR	DENSITÀ [KG/M³] 50	25MM	H 100 x L 800

NASTRO ADESIVO ALLUMINIZZATO



CARATTERISTICHE	
DIN 4102	Incombustibile
Nastro	Tipologia
-40 < T < 80	Temperatura d'esercizio [°C]

CODICE	PRODOTTO	FORMATO [mm]	LUNGHEZZA [mm]
NAR	Nastro adesivo alluminio liscio	50	50
NAL	Nastro adesivo alluminio retinato	50	50

COPPELLA PER CAMINI

Materiale su richiesta.
Ordinabile in confezioni.



CODICE	PRODOTTO RIVESTITO IN ALLUMINIO RETINATO	FORMATO	DENSITÀ [Kg/m³]	[PSP/PACCO]
CA-D80	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 80	50	14
CA-D100	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 100	50	11
CA-D120	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 120	50	8
CA-D130	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 130	50	10
CA-D140	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 140	50	6
CA-D150	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 150	50	6
CA-D160	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 160	50	6
CA-D180	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 180	50	5
CA-D200	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 200	50	5
CA-D220	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 220	50	5
CA-D250	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 250	50	4
CA-D300	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 300	50	4

NOTE

COPPELLA FELTRO AGUGLIATO T600 G90

Materiale su richiesta.
Ordinabile in confezioni.



CODICE	PRODOTTO RIVESTITO IN ALLUMINIO RETINATO	FORMATO	DENSITÀ [Kg/m³]	[PSP/PACCO]
CA-D80	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 80	100	14
CA-D100	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 100	100	11
CA-D120	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 120	100	8
CA-D130	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 130	100	10
CA-D140	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 140	100	6
CA-D150	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 150	100	6
CA-D160	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 160	100	6
CA-D180	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 180	100	5
CA-D200	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 200	100	5
CA-D220	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 220	100	5
CA-D250	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 250	100	4
CA-D300	Coppella per camini in LDR - sp. 30	1000 - Ø 300	100	4

